

LMW 4

新一代
织物扫描仪



织疵造成的损失通常较大。越早发现，损失越小。新一代 LMW 4 织物扫描仪监测漏针和破洞，一旦发现，立即停车。可探测单面和双面平纹织物，操作简便，无需专业知识即可上手。

LMW 4 由扫描头、操作终端和控制单元组成。扫描头紧贴布面并发出光线，反射光由织物反射回扫描头并进行信号处理，从而监控疵点。LMW 4 扫描头有自洁功能，能自动适应各种织物表面。

优点

- 操作简便
- 可检测最常见的各类故障，如坏针和破洞
- 能探测抽针组织织物的破洞
- 多孔检测参数可调（可设置检测周期及破洞数量）
- 启动延时参数可调，调节范围：1 秒~15 分钟
- 降低停机率，减少次布
- 自适应功能，省时、省工
- 能区分漏针和破洞
- 自动识别剖幅线，必要时可关闭
- 触摸屏操作终端

技术参数

电压范围：	24 V AC/DC (19-33 V AC 50/60 Hz / DC)
回转信号（工作时）：	10 – 30 V AC/DC
最大功耗：	7 VA
停机信号：	最大 24 V AC/DC
重量：扫描头	270 g（包含0.5米电缆线）

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

针织技术世界领先
美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司 | 中国江苏省太仓市经济开发区宁波路32号
电话 +86(0) 512/88898800 | 传真 +86(0) 512/88898810
info@memminger-iro.com.cn | www.memminger-iro.com.cn



▶ LMW4