

PULSONIC 6

脉冲式加油机：
提供织针和沉降片最佳润滑



PULSONIC 6 加油机每脉冲将精确的很小的油量送到需要润滑处。每个润滑点可编程调整。大幅降低下降。布面保持干燥，大大减少油斑。PULSONIC 6 可接12 或24 喷嘴。油量由简单按钮设定。如果织机的面板已内置CAN总线通讯功能并且主机厂已配置好与加油机的通讯连接，则可以直接在面板上设置PULSONIC 6 润滑系统。

优点

- 针筒四周均匀润滑，不会造成局部过度润滑
- 减少油斑
- 织针和沉降片分别编程
- 加油精确，减少油耗
- 不产生对人体有害的油雾
- 不需压缩空气，节约开支
- 表面干燥，不积灰
- 从供油箱到油嘴全程电子监控，无油停机
- 可预控全年油耗
- 当织机面板内置CAN总线通讯功能时，可以直接在面板上设定加油机参数（可选设定）。



▶ PULSONIC 6

组成部分 PULSONIC 6



往复加转动式活塞

步进电机控制活塞的往复兼转动运动。马达转动，活塞下压，所需油量压向所选的油嘴。活塞上升，将油吸入活塞中。



油流控制传感器

一排油流控制传感器监控PULSONIC6的每条油路。错误显示在面板上。



NKS 针头润滑 (选配件)

用于针头部分额外加强润滑。用户可自定针头和针舌部分油舞润滑的周期。以延长织针寿命。



强力冲洗 (选配件)

用油强力冲洗编织部分。清除掉所有的灰尘污垢，保持布面干净。本功能必须和落布信号配合使用。



12 润滑点 (标准) 或 24 润滑点 (选配)

PULSONIC 6 可接 12 或 24 喷嘴。

油滴分布图

在针筒和沉降片环上形成一层均匀的油膜。

技术参数

| | |
|-----------------|---|
| 电压: | 24V (20-33 V) 50/60 Hz |
| 开机信号: | 10 - 30 V AC |
| 最大功耗: | 72 VA |
| 活塞每冲程压油量: | 4.2 - 25 mm ³ |
| 每个润滑点可编程调整的加油量: | 0.3 - 24 ml/h |
| 最大油耗: | PULSONIC 6: 288 ml/h PULSONIC 6/24: 288 ml/h |

| | |
|----------|--|
| 油箱大小: | 3.5 升 |
| 重量: | 3 公斤 (大约) |
| 带针头润滑另需: | e 压缩空气: 最大3 bar (干燥-无冷凌在 气压 1.5 bar时耗气量: 0.5 N m ³ /h (3 针头润 滑喷嘴) |

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

针织技术世界领先
美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司 | 中国江苏省太仓市经济开发区宁波路32号
电话 +86(0) 512/88898800 | 传真 +86(0) 512/88898810
info@memminger-iro.com.cn | www.memminger-iro.com.cn

