

PROJECTILE LF

Püskürtmeli yağlayıcı ile düşük basınçlı hava tüketimi ve homojen yağlama




PROJECTILE LF model yağdanlık örme makinesinin iğneleri ve çelikleri gibi parçalarına standart ve düzgün bir yağlama sağlar. Patentli enjeksiyon yapısı hava-yağ karışımını ve yağ damlacıklarını birbirinden ayırır. Böylelikle yağ sadece yağlanması gereken parçalara gider ve örme işletmesinde istenmeyen yağ buharı oluşmaz.

Bu yağdanlık size büyük tasarruf sağlar ve pek çok fonksiyonu birarada sunar. Bu yağdanlıkta kullanılan basınçlı hava miktarı, piyasadaki diğer yağdanlıkların sistemleri ile karşılaştırıldığında %30 ile %50 arasında daha azdır. PROJECTILE LF model yağdanlık kendini kısa sürede amorti eder. Kapsamlı donanım, emniyet basınç valfi, makinenin yağ minimum seviyede olduğunda kapatılması için şamandıra şalteri, PROJECTILE LF içindeki basıncın mükemmel şekilde ayarlanması için dahili bir manometre, iyi erişilebilir bir yağ boşaltım civatası ve bir aşırı basınç valfi dahildir. Opsiyonel olarak ayrı bir bakım ünitesi bağlanması olanağı da mevcuttur.

BUNLAR DA AVANTAJLARINIZ

- Patentli enjeksiyon sistemi sayesinde hava kullanımında piyasadaki diğer yağdanlıkların sistemleri ile karşılaştırıldığında %30 ile %50 arasında tasarruf sağlar ve enerji giderleri ile işletme giderlerini azaltır.
- En fazla 28 yağ noktasına ve ayrıca 2 Low Flow yağ noktasına eşit bir yağ tedariki
- Hazne hacmi yaklaşık 3.2 litredir
- Sağlam ve kullanıcıya kolaylık sağlayan bir yapı
- Basit kurulum ve bakım (basit montaj, elektrik bağlantıları, yağ doldurulması ve boşaltılması)
- Dahili cihaz denetimi (şamandıra şalteri, emniyet basınç valfi, aşırı basınç valfi)
- Entegre basınç regülatörü vardır.
- Ayrı bir bakım ünitesine adapte edilebilir.



▶ Projectile LF

Los componentes PROJECTILE LF

BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Haznenin içindeki basınç seviyelerini ayarlamak için yağdanlığın içine takılmıştır.

BASINÇ RÖLESİ

Fazla basıncı önlemek amacıyla haznenin içindeki basıncı kontrol eder.

ELEKTRİK BAĞLANTI KABLOSU

Bağlantı yapılması kolaydır.

TOP BAŞI/TOP SONU DİREKT YAĞLAMA ÜNİTESİ

Direkt yağlama ünitesi fışkıрма yapar ve örmedeki yağlama parçalarını temizler. Gerek elle ve gerekse de elektrikli olarak kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.



ADAPTE EDİLEBİLİR BAKIM ÜNİTESİ

Gerektiğinde yağdanlığa adapte edilebilir. Opsiyonel: Haznenin içindeki hava basınçlarındaki düşüşleri önlemek için hava basıncı gözlemleyen basınç kontrol mekanizması

YAĞ BOŞLATMA CİVATASI

Yağdanlığın ön tarafından kolayca ulaşılabilir.

YAĞ SEVİYE MÜŞÜRÜ

Yağ minimum seviyesine geldiğinde makineyi durdurur.

HAZNE DOLUM GİRİŞİ

Yağ dolumu için çok geniş bir dolum ağızı

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MEMMINGER-IRO GMBH
Jakob-Mutz-Straße 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | info@memminger-iro.de
www.memminger-iro.de

