

PROJECTILE 419 F

Lubrification uniforme et économique avec système de buses breveté



Le PROJECTILE 419F assure une lubrification uniforme de tous les éléments de tricotage, dont les aiguilles, les cames et les platines. Le système de buses breveté sépare les éléments du mélange air-huile en air et en petites gouttes d'huile. Ceci permet d'amener l'huile exclusivement aux éléments à lubrifier et d'éviter la formation de brouillard d'huile dans l'atelier de tricotage.

Ce dispositif se distingue par sa très grande rentabilité et le grand nombre de fonctions intégrées. Parmi ses nombreux équipements figurent un pressostat de sécurité, un interrupteur à flotteur pour l'arrêt de la machine lorsque le niveau minimum d'huile est atteint, un manomètre intégré pour le réglage de la pression optimale dans le PROJECTILE 419F, un bouchon de vidange d'huile facilement accessible ainsi qu'une soupape de surpression. En option, il est également possible de raccorder un groupe de conditionnement séparé.

AVANTAGES :

- Le système breveté de pulvérisation et de buses permet une réduction importante de la consommation d'air comprimé. Cela permet de réaliser des économies considérables en énergie et en frais d'exploitation.
- Alimentation de l'huile uniforme jusqu'aux 28 points de graissage et aux 2 points de graissage Low Flow supplémentaires.
- Réservoir d'une contenance de 3,2 l environ Construction robuste et conviviale
- Manipulation facile (pose, branchement électrique, remplissage, vidange de l'huile)
- Surveillance de l'appareil intégrée (interrupteur à flotteur, pressostat de sécurité, soupape de surpression)
- Pressostat intégré
- Possibilité d'adaptation pour unité d'entretien séparée



▶ Projectile 419F

Components PROJECTILE 419 F

PRESSOSTAT

Sert à régler la pression interne du réservoir et est intégré à l'appareil.

SOUPAPE DE SUR-PRESSION

Surveillance de la pression interne du réservoir (contre les surpressions).

CÂBLE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Spécifique au client et très simple à brancher.

DISPOSITIF FLUSH

Le dispositif Flush sert à rincer et à nettoyer les éléments de tricotage. Il peut être contrôlé manuellement ou de façon électrique.



UNITÉ D'ENTRETIEN ADAPTABLE

Si nécessaire, adaptable au graisseur. Option: Manostat de surveillance de la pression interne du réservoir (contre les chutes de pression).in pressure.

BOUCHON DE VIDANGE

Accès facile à l'avant de l'appareil.

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

Surveillance du niveau de remplissage d'huile.

ORIFICE DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Très grande ouverture de remplissage pour faciliter le remplissage d'huile.

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MEMMINGER-IRO GMBH
Jakob-Mutz-Straße 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | info@memminger-iro.de
www.memminger-iro.de

