

PROJECTILE 419 F

專利的噴油嘴達成均勻和經濟的潤滑效果



拋射式加油機 419F來福確保針織機上的各元件, 包含織針, 三角和升降片都能得到均勻的潤滑。專利的噴油嘴結構能將油氣的混合體分離成氣體和小油滴。此意味潤滑油只會達到需要潤滑的部件,

從而避免形成油霧污染車間。

本加油機的眾多特徵包含具安全性的壓力調節閥, 當儲油箱低油量時可使織機停止的浮標開關, 內置氣壓錶來確保本加油機正確的壓力, 一個容易調整油滴的螺絲和釋壓閥。並可選配連接輸入調節過濾閥。

優點

- 專利的霧化及油嘴設計減少高壓空氣的消耗, 進而節省能源與營運成本。
- 可配置最多達28個均勻油路及2個低油量油路。
- 儲油箱容量約3.2公升。
- 結構堅固, 使用者易上手設計。
- 易操作(安裝, 電氣連接, 注油, 排油)。
- 內置監控裝置(浮標開關, 具安全性的壓力調節閥, 釋壓閥)。
- 內置壓力調節閥。
- 加油機可連接外配件組合。



▶ Projectile 419F

拋射式加油機 419F來福: 元件

壓力調節閥

內置式調節儲油箱壓力。

釋壓閥

監控儲油箱內壓力避免壓力過高。

電氣連接電纜

客製化規格,接線容易。

沖洗裝置

沖洗裝置可沖洗和清潔針織機元件，此設計可設定人工操作或自動控制。



改裝保養

如有必要可附加配件至加油機。選配壓力調節閥監測儲油箱壓力避免過壓。

排油的螺絲

從加油機前端即可輕易地排出油。

浮標開關

監控儲油箱油存量水平。

注油孔

超大的注油孔開口使注油輕而易舉。

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MEMMINGER-IRO GMBH
Jakob-Mutz-Straße 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | info@memminger-iro.de
www.memminger-iro.de

