

PROJECTILE 419 F

专利喷嘴设计保证润滑均匀一致，经济实惠。



PROJECTILE 419F确保均匀润滑织针，三角，沉降片等所有针织元件。专利设计的喷嘴设计使油气分离。确保润滑油只喷射到需要润滑的针织元件上，避免车间内的油雾的产生。

PJ 419F具有很多特点：它包含安全压力阀，低油位报警开关，确保油箱最佳压力的集成式调压阀，易操作的排油孔及泄压阀。可根据需要选配分离式气源处理装置。

优点

- 专利的雾化器和喷嘴节省了大量的压缩空气，从而大大降低了电力消耗和运转成本
- 多达28个喷油嘴及2个低流量油嘴提供均匀如一的润滑油
- 3.2升大容量油箱
- 坚固耐用
- 易于操作（安装，接线，加油，泄油）
- 集成监控（低油位报警开关，安全压力阀，泄压阀）
- 集成式调压表
- 适用于不同的保养装置



▶ Projectile 419F

组件 PROJECTILE 419F:

集成式调压表

集成式调压表可调整油箱内压力级。

卸压阀

监测油箱内压力，防止压力过大。

电线

客户指定，易于连接。

冲刷装置

冲刷装置冲洗针织元件。分机械式和电控式两种。



改装保养

如有必要可附加配件至加油机。选配压力调节阀监测储油箱压力避免过压。

泄油螺孔

方便从前端泄油。

低油位开关

监测w油位。

注油口

宽径注油口便于加油

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MEMMINGER-IRO GMBH
Jakob-Mutz-Straße 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | info@memminger-iro.de
www.memminger-iro.de

